

# КАТАЛОГ

оборудования систем безопасности

# IP/WIFI-ВИДЕОКАМЕРЫ



КОД ТОВАРА: 0001

**IP ВИДЕОКАМЕРА DAHUA  
DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0002

**IP ВИДЕОКАМЕРА DAHUA  
DH-IPC-T1E20-A**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0003

**WI-FI ВИДЕОКАМЕРА DAHUA  
DH-IPC-HFW1539DTK2-SAW-IL**

Цена по запросу


## ДОМОФОНИЯ



КОД ТОВАРА: 0004

**ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА  
DAHUA DHI-SCP3024B-CBZ**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0005

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ  
DAHUA DHI-VT06531F-S2**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0006

**ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА  
DAHUA DHI-KTA02**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0007

**МОНИТОР DAHUA DHI-  
VT1020J 7,0"**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0008

**ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА  
DAHUA DHI-SCP3044A-BZ**

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0009

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ  
DAHUA DHI-VT01000JM**

Цена по запросу

# ДОМОФОНΙΑ



КОД ТОВАРА: 0010

## ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА DAHUA DHI-KTA04

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0011

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT09631Q

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0012

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT09541D-S3

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0013

## ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНИИ DAHUA DHI-VTNC130AC

Цена по запросу

# ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОХРАННЫЕ ДАТЧИКИ



КОД ТОВАРА: 0014

## ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DAHUA DHI-NY-1101

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0015

## МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЙ DAHUA DHI-NY-1410/62 (24 В)

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0016

## МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЙ DAHUA DHI-NY-1410/1 (24 В)

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0017

## ИЗОЛЯТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DHI-HY-1431/1

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0018

## ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ДАНУА DHI-HY-C102-4 (24 В)

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0019

## ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DHI-HY-1025 (24 В)

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0020

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ДАНУА DHI-HY-C133 V1

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0021

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DHI-HY-1301/4

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0022

## БАЗА СО ЗВУКОВЫМ И СВЕТОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ ДАНУА DHI-HY-SSDZ

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0023

## ДАТЧИК УДАРА ДАНУА DHI-ARD416

Цена по запросу

# КАТАЛОГ

КОД ТОВАРА: 0001

Уличная IP-видеокамера Dahua с разрешением 4 Мп для круглосуточного видеонаблюдения за территорией. Подходит для установки на фасадах, входных группах, парковках, дворах ЖК, складах и коммерческих объектах. Обеспечивает четкое изображение, стабильную работу в уличных условиях и эффективный контроль объекта в дневное и ночное время.

## IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL

4 Мп, объектив 2.8 мм, подсветка до 40 м, Smart Dual Light, встроенный микрофон, PoE, IP67, рабочая температура от -40°C до +60°C.

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0002

Компактная купольная IP-видеокамера Dahua с разрешением 2 Мп, встроенным микрофоном и ИК-подсветкой до 30 м. Подходит для видеонаблюдения в подъездах, офисах, магазинах, складах, коридорах и технических помещениях. Корпус с защитой IP67 позволяет использовать камеру как внутри помещений, так и на улице.

## IP видеокамера Dahua DH-IPC-T1E20-A

2 Мп, 1920x1080, матрица 1/3.2" CMOS, объектив 2.8 мм/3.6 мм, ИК-подсветка до 30 м, встроенный микрофон, PoE, 12 В DC, IP67, рабочая температура от -40°C до +50°C.

Цена по запросу



## Wi-Fi видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1539DTK2-SAW-IL

5 Мп, 2880x1620, матрица 1/3" CMOS, объектив 2.8 мм F2.0, угол обзора до 128°, H.265/H.264, DWDR, ИК/теплая подсветка до 30 м, встроенный микрофон, Wi-Fi 2.4 ГГц, MicroSD до 256 ГБ, питание 12 В DC, защита IP67, рабочая температура от -30°C до +50°C.

Цена по запросу



КОД ТОВАРА: 0003

Уличная Wi-Fi IP-видеокамера Dahua с разрешением 5 Мп, фиксированным объективом 2.8 мм, встроенным микрофоном и двойной подсветкой: ИК + теплый свет до 30 м. Поддерживает обнаружение человека и транспорта, запись на MicroSD до 256 ГБ, подключение по Wi-Fi 2.4 ГГц и RJ-45.


## ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА DAHUA DHI-SCP3024B-CBZ



Android 14, экран 7" 1024×600, Wi-Fi 2.4 ГГц, Ethernet RJ-45, видео H.264 до 1080P, двусторонняя аудиосвязь, MicroSD до 512 ГБ, 8 тревожных входов, RS-485, USB, питание 12 В DC / PoE.

КОД ТОВАРА: 0004

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT06531F-S2



Многоабонентная IP-вызывная панель Dahua с распознаванием лиц, 4.3-дюймовым экраном, механической клавиатурой и двухмегапиксельной камерой. Поддерживает открытие двери по лицу, IC-карте, паролю и удаленно через систему домофонии. Экран 4.3" 800×480, камера 2 Мп 1/2.8" CMOS, угол обзора 95°/50°/110°, WDR 120 дБ, H.264/H.265, двусторонняя аудиосвязь, распознавание лиц до 20 000 пользователей, IC-карты до 20 000, RS-485, Wiegand, питание 12 В DC / PoE, защита IP65 / IK07.

КОД ТОВАРА: 0005

## ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА DAHUA DHI-KTA02



Экран 7" TFT, разрешение 1024×600, 4-проводное аналоговое подключение, поддержка до 2 вызывных панелей и 3 мониторов, камера панели 1.3 Мп CMOS, угол обзора 70°/40°, DWDR, авто ИК-подсветка, двусторонняя аудиосвязь, локальное открытие замка, питание 12 В DC, накладной монтаж.

КОД ТОВАРА: 0006

## МОНИТОР DAHUA DHI-VTH1020J 7,0"



Внутренний аналоговый монитор Dahua для видеодомофонии с 7-дюймовым TFT-экраном и сенсорными кнопками. Поддерживает видеозвонок, голосовую связь, открытие замка и регулировку громкости. Экран 7" TFT, разрешение 1024×600, аналоговое подключение, сенсорные кнопки, несколько мелодий вызова, индикатор питания, питание 12 В DC / 1 А, накладной монтаж, корпус PC+ABS, рабочая температура от -10°C до +55°C.

КОД ТОВАРА: 0007

## ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА DAHUA DHI-SCP3044A-BZ



КОД ТОВАРА: 0008

Гибридная смарт-панель Dahua для видеодомофонии, видеонаблюдения и управления доступом. Оснащена 10.1-дюймовым сенсорным IPS-экраном, поддерживает IP, Wi-Fi и 4-проводное подключение. Android 14, экран 10.1" 1280×800, Wi-Fi 2.4 ГГц, Ethernet RJ-45, ZigBee, Bluetooth, двусторонняя аудиосвязь, MicroSD до 512 ГБ, 8 тревожных входов, 1 тревожный выход, USB, RS-485, питание 12 В DC / PoE.

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT01000JM



КОД ТОВАРА: 0009

Аналоговая вызывная панель Dahua для видеодомофонной системы с механической кнопкой вызова, видеосвязью, голосовой связью и дистанционным открытием замка. Камера 1.3 Мп, матрица 1/4" CMOS, угол обзора 70°/40°, DWDR, авто ИК-подсветка, встроенный микрофон и динамик, аналоговое подключение, питание от монитора, накладной монтаж, металлический корпус, защита IP66 / IK07.

## ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА DAHUA DHI-KTA04



КОД ТОВАРА: 0010

Аналоговый 4-проводной комплект видеодомофонии Dahua с 4.3-дюймовым монитором и вызывной панелью. Поддерживает видеозвонок, голосовую связь, удаленное открытие замка, выбор мелодий вызова и DWDR для улучшения изображения. Экран 4.3" TFT 480×272, сенсорные кнопки, камера 1.3 Мп CMOS, угол обзора 70°/40°, авто ИК-подсветка, двусторонняя аудиосвязь, аналоговое 4-проводное подключение, питание 12 В DC, накладной монтаж, защита панели IP66.

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT09631Q



КОД ТОВАРА: 0011

Многоабонентная IP-вызывная панель Dahua с 10.1-дюймовым сенсорным экраном, двойной 2 Мп камерой и распознаванием лиц. Поддерживает открытие по лицу, карте и паролю. Экран 10.1" 800×1280, двойная камера 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, H.264/H.265, DWDR, 3D NR, авто ИК-подсветка, распознавание лиц до 100 000, карты до 100 000, пользователи до 200 000, RS-485, Wiegand, 2 замка, питание 12 В DC, защита IP65.

## ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ DAHUA DHI-VT09541D-S3



КОД ТОВАРА: 0012

Многоабонентная IP-вызывная панель Dahua с 10.1-дюймовым сенсорным экраном, двойной 2 Мп камерой и распознаванием лиц. Поддерживает открытие по лицу, отпечатку пальца, карте и паролю. Экран 10.1" 1280×800, двойная камера 2 Мп 1/2.8" CMOS, угол обзора 95°/50°/110°, WDR 120 дБ, H.264/H.265, двусторонняя аудиосвязь, 3D NR, до 100 000 лиц, до 100 000 карт, до 10 000 отпечатков, RS-485, Wiegand, 2 замка, IP65 / IK07.

## ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНИИ DAHUA DHI-VTNC130AC



КОД ТОВАРА: 0013

Контроллер/конвертер Dahua для подключения и управления оборудованием видеодомофонии. Поддерживает сетевое подключение, аналоговый сигнал и мониторинг в реальном времени. Подходит для построения и модернизации домофонных систем в ЖК, офисах и коммерческих объектах. Встроенный процессор, протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, 2 порта RJ-45, 1 канал аналогового сигнала, металлический корпус, питание 24 В DC / 1 А, потребление до 6 Вт, размеры 178×106×25 мм, рабочая температура от -30°C до +60°C.

## ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОХРАННЫЕ ДАТЧИКИ

### ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DAHUA DHI-NY-1101



КОД ТОВАРА: 0014

Система Dahua для централизованного мониторинга и управления пожарной сигнализацией. Отображает пожарные события на экране в виде графики и текста, помогает быстро контролировать состояние объекта и реагировать на тревоги. Подходит для ЖК, бизнес-центров, промышленных и общественных объектов. Экран 18.5" TFT-LCD, разрешение 1366×768, навигация по карте объекта, журнал событий до 10 000 записей, встроенный динамик, 2×Ethernet 10/100/1000, HDMI, USB 3.0/2.0, RS-485, RS-232, CAN, поддержка интеграции с пожарными панелями.

### МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЙ DAHUA DHI-NY-1410/62 (24 В)



КОД ТОВАРА: 0015

Адресный модуль шлейфа Dahua для увеличения длины линии связи и подключения большего количества устройств в системе пожарной сигнализации. Обеспечивает передачу сигналов между контроллером и оборудованием, поддерживает стабильную работу линии и удобен при построении крупных систем на объектах ЖК, БЦ и коммерческих помещений. Питание AC 187-264 В или DC 16-30 В, выход DC 24 В / 600 мА или до 1 А при DC-питании, шина A/B вход/выход, 2 выхода шины, DIP-переключатели для адресации, индикаторы RUN и FAULT, встроенный микропроцессор.



КОД ТОВАРА: 0016

## МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DNI-HY-1410/1 (24 В)

Адресный модуль Dahua для подключения обычных неадресных устройств к адресной пожарной системе. Используется вместе с адресным приемно-контрольным прибором, поддерживает двухпроводное бесполярное подключение и подходит для пожарных систем в ЖК, офисах, БЦ и коммерческих объектах. Питание 24 В DC, двухпроводная линия, диапазон адресов 1–254, длина линии до 1500 м, встроенный микропроцессор, низкое энергопотребление, рабочая температура от -10°C до +55°C, размер 90×90×37 мм, стандарт EN54-18.



КОД ТОВАРА: 0017

## ИЗОЛЯТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DNI-HY-1431/1

Адресный изолятор короткого замыкания Dahua для защиты участка кольцевой линии пожарной сигнализации. Автоматически отключает поврежденный участок цепи при коротком замыкании и помогает сохранить работу остальной системы. Питание 24 В DC, двухпроводное бесполярное подключение, длина линии до 1500 м, ток КЗ 450 мА, потребление ≤150 мкА, ток тревоги ≤8 мА, LED-индикатор состояния, рабочая температура от -10°C до +55°C, размер 90×90×37 мм, стандарт EN54-17.



КОД ТОВАРА: 0018

## ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ДАНУА DNI-HY-C102-4 (24 В)

Приемно-контрольный пожарный прибор Dahua для построения традиционной системы пожарной сигнализации. Поддерживает 4 зоны, подключение пожарных извещателей, звуковых оповещателей и внешних устройств. 4 зоны, до 32 извещателей на зону, питание AC 90–240 В, резервное питание 2 АКБ 12 В / 2.5 А·ч, выходной ток 2 А, выход пожарного звонка DC 28 В / 500 мА, встроенная звуковая индикация, размер 310×73×227 мм, вес 3.5 кг, рабочая температура от -10°C до +50°C.



КОД ТОВАРА: 0019

## ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ ДАНУА DNI-HY-1025 (24 В)

Адресный пожарный прибор Dahua для построения системы пожарной сигнализации на объектах среднего и крупного масштаба. 2 адресные петли, до 508 адресных устройств, экран 4.3" 480×272, питание AC 90–240 В, рабочее напряжение 16–28 В DC, резервное питание 2×12 В / 5 А·ч, журнал до 2048 событий, интерфейсы USB, RJ-45, CAN, RS-232, RS-485, дальность линии до 1500 м, каскадирование до 128 панелей, рабочая температура от -10°C до +55°C.

### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ DAHUA DHI-HY-C133 V1



КОД ТОВАРА: 0020

Неадресный оптико-электронный дымовой извещатель Dahua для традиционных систем пожарной сигнализации. Обнаруживает задымление в помещении, поддерживает визуальную и звуковую индикацию тревоги. Рабочее напряжение DC 9-28 В, ток ожидания до 60 мкА, ток тревоги до 34 мА, зона контроля до 150 м<sup>2</sup> при высоте до 4 м и до 80 м<sup>2</sup> при высоте 4-12 м, рабочая температура от -10°C до +55°C, влажность до 95%, размер 104×103.6×46 мм, вес 122 г.

### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ DAHUA DHI-HY-1301/4



КОД ТОВАРА: 0021

Адресный оптико-электронный дымовой извещатель Dahua для обнаружения задымления в системе пожарной сигнализации. Поддерживает двухпроводное бесполярное подключение, адресацию и интеллектуальную компенсацию загрязнения. Питание 24 В DC, ток контроля ≤350 мкА, максимальный ток ≤450 мкА, диапазон адресов 1-254, линия связи до 1500 м, красный LED-индикатор, влажность до 95%, размер с основанием Ø100×50 мм, вес 102 г, стандарт EN54-7.

### БАЗА СО ЗВУКОВЫМ И СВЕТОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ DAHUA DHI-HY-SSDZ



КОД ТОВАРА: 0022

База Dahua со встроенным звуковым и световым оповещением для пожарных извещателей. Питается от шлейфа, подает звуковой и световой сигнал при тревоге, совместима с адресными и неадресными извещателями Dahua. Рабочее напряжение DC 16–28 В, ток тревоги ≤7 мА, 8 красных LED-индикаторов, уровень звука 75–115 дБ, двухпроводное подключение, адресация по извещателю, длина линии до 1500 м, рабочая температура от -10°C до +50°C, размер Ø136.9×36.5 мм.

### ДАТЧИК УДАРА DAHUA DHI-ARD416



КОД ТОВАРА: 0023

Проводной датчик удара Dahua для обнаружения вибрации, ударов и попыток вскрытия дверей, окон, витрин, перегородок и металлических конструкций. Имеет регулируемую чувствительность, реагирует на сильные и слабые вибрации, а также на частые удары по поверхности. Регулируемая чувствительность, дальность обнаружения по металлу 2–7 м, по железобетону 0,5–3 м, питание 9–15 В DC, ток работы ≤12 мА, ток тревоги ≤8 мА, выход тревоги NC 24 В / 100 мА, тампер корпуса/стены, рабочая температура от -25°C до +50°C, размер 32×25×95 мм.